ASAHI-LITE®

AVAILABILITY GRID

1.50 PEARLON 70 mm (-) / 65 mm (+)

Minus on Minus

SPH (-)	-CYL 0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00			NORMAL CYL									EXTENDED CYL					
2.25			DIA 70 mm									DIA 70 mm					
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	

Plus on Minus (65 mm)

SPH (+)	-CYL 0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00			NORMAL CYL									EXTENDED CYL					
2.25			DIA 65 mm									DIA 65 mm					
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	