ASAHI-LITE®

AVAILABILITY GRID

1.50 RAYSAFE ULTRON 75, 70 mm (-) 65 mm (+)

Minus on Minus

SPH (-)	-CYL 0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00			NORMAL CYL DIA 75 mm							EXTENDED CYL DIA 70 mm							
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	
4.75																	
5.00			NORMAL CYL DIA 70 mm														
5.25																	
5.50																	
5.75																	
6.00																	

Plus on Minus (65 mm)

SPH (+)	-CYL 0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00					NORMAL CYL DIA 65 mm							EXTENDED CYL DIA 65 mm					
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	