ASAHI-LITE®

AVAILABILITY GRID

1.74 ASPHERIC RAYSAFE ULTRON SHY

(-) on (-)

SPH (-)	-CYL 0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	(-)
3.00																		3.00
3.25																		3.25
3.50																		3.50
3.75																		3.75
4.00																		4.00
4.25																		4.25
4.50																		4.50
4.75																		4.75
5.00			NORMAL CYL DIA 75 mm									HIGH CYL DIA 75 mm						5.00
5.25																		5.25
5.50																		5.50
5.75																		5.75
6.00																		6.00
6.25																		6.25
6.50																		6.50
6.75																		6.75
7.00																		7.00
7.25																		7.25
7.50			NORMAL CYL DIA 70 mm									HIGH CYL DIA 70 mm						7.50
7.75																		7.75
8.00																		8.00
8.25																		8.25
8.50																		8.50
8.75																		8.75
9.00																		9.00
9.25																		9.25
9.50																		9.50
9.75																		9.75
10.00																		10.00
10.25																		10.25
10.50			NORMAL CYL DIA 65 mm															10.50
10.75																		10.75
11.00																		11.00
11.25																		11.25
11.50																		11.50
11.75																		11.75
12.00																		12.00
12.25																		
12.50																		
12.75																		
13.00																		