ASAHI-LITE®

AVAILABILITY GRID

1.74 ASPHERIC ULTRON SHY

(-) on (-)

SPH (-)	-CYL 0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	(-)
3.00																		3.00
3.25																		3.25
3.50																		3.50
3.75																		3.75
4.00																		4.00
4.25																		4.25
4.50																		4.50
4.75																		4.75
5.00			NORMAL CYL DIA 75 mm										HIGH CYL DIA 75 mm					5.00
5.25																		5.25
5.50																		5.50
5.75																		5.75
6.00																		6.00
6.25																		6.25
6.50																		6.50
6.75																		6.75
7.00																		7.00
7.25																		7.25
7.50			NORMAL CYL DIA 70 mm										HIGH CYL DIA 70 mm					7.50
7.75																		7.75
8.00																		8.00
8.25																		8.25
8.50																		8.50
8.75																		8.75
9.00																		9.00
9.25																		9.25
9.50																		9.50
9.75																		9.75
10.00																		10.00
10.25																		10.25
10.50			NORMAL CYL DIA 65 mm															10.50
10.75																		10.75
11.00																		11.00
11.25																		11.25
11.50																		11.50
11.75																		11.75
12.00																		12.00
12.25																		
12.50																		
12.75																		
13.00																		