ASAHI-LITE® # inspire

AVAILABILITY GRID

1.50 DURON 75 / 70 mm (-) 75 / 70 / 65 mm (+)

Minus on Minus

SPH (-)	-CYL 0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00			NORMAL CYL DIA 75 mm									EXTENDED CYL DIA 70 mm					
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	
4.75																	
5.00																	
5.25			NORMAL CYL DIA 65 mm														
5.50																	
5.75																	
6.00																	

Plus on Minus (65 mm)

SPH (+)	-CYL 0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00				NORMAL CYL DIA 75 mm													
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00				NORMAL CYL DIA 70 mm									EXTENDED CYL DIA 65 mm				
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	
4.75																	
5.00																	
5.25				NORMAL CYL DIA 65 mm													
5.50																	
5.75																	
6.00																	